

Géométries Cadres route Grade9 R 2013

Type 700

Désignation	13.52	13.53	14.53	14.54	15.54	15.55	16.55	16.56	17.56	17.57	18.57	18.58	20.57	20.58
Douille	130	130	140	140	150	150	160	160	170	170	180	180	200	200
LG	520	530	530	540	540	550	550	560	560	570	570	580	570	580
HTS	460	475	465	480	470	490	480	500	490	510	495	515	505	520
HT	530	529	535	534	545	544	555	554	565	563	575	574	595	594
LGS	504	516	514	526	523	536	533	546	542	556	552	565	550	563
Rs	155	155	156	156	159	159	162	162	165	165	168	168	174	174
Alpha	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
Beta	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
HBp	260	260	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
EAR	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	415	415
EAX	949	958	961	971	971	981	981	991	991	1001	1003	1013	1006	1017
X	356	365	364	374	371	381	378	388	385	395	392	402	387	397
Y	536	536	541	541	550	550	560	560	570	570	579	579	598	598

Type 650

Désignation	12.50s	14.51s
Douille	120	140
LG	500	510
HTS	420	435
HT	474	494
LGS	487	496
Rs	138	144
Alpha	72	72
Beta	73	73
HBp	260	260
EAR	380	380
EAX	909	919
X	361	355
Y	485	504

Unités : millimètre et degré

